

## Tehničke informacije

### ANTIK EMAJL

<b>Opšti podaci</b>	<i>Antik emajl je jednokomponentni, završni premaz na bazi vazdušno sušivog alkidnog veziva, svetlostabilnih i antikorozijskih pigmenta, punila i organskih rastvarača.</i>	
<b>Namena</b>	<i>Koristi se za zaštitu i dekoraciju površina od metala i kovanog gvožđa kao što su kapije, stepenišne i balkonske ograde, rešetke na vratima i prozorima, nameštaja i predmeta od kovanog gvožđa, samostalno (enterijer) ili u sistemu sa Osnovnom bojom za metal (eksterijer).</i>	
<b>Osobine</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>premaz metalnog sjaja</i></li><li>• <i>daje izgled starog kovanog gvožđa</i></li><li>• <i>antikorozijska zaštita</i></li></ul>	
<b>Tehnički podaci</b>	<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
	<i>Viskozitet Brookfield, 20°C, ISO 2431</i>	<i>3.3-7.3</i>
	<i>Suva materija, ISO 3251</i>	<i>76±2%</i>
	<i>Gustina (g/cm<sup>3</sup>, 20°C), ISO 2811</i>	<i>1.4± 0.02</i>
	<i>Stepen prijanjanja, ISO 2409</i>	<i>max GT 0</i>
	<i>Tvrdoća, ISO 1522</i>	<i>30±5"/50µm</i>
	<i>Elastičnost izvlačenjem, ISO 1520</i>	<i>min 8mm</i>
	<i>Nijansa</i>	<i>4 standardne prema ton karti (crne, siva, crvena i zelena)</i>
	<i>Sjaj, ISO 2813</i>	<i>mat</i>
	<i>Razređivanje</i>	<i>Uljani razređivač, maksimalno 10%</i>
	<i>VOC</i>	<i>A (i), 500g/l (1.12.2013); proizvod sadrži maksimalno 450g/l</i>
	<i>Izdašnost, ISO 2814</i>	<i>5 – 7 m<sup>2</sup>/kg</i>
	<i>Pakovanje</i>	<i>1 kg</i>
	<i>Rok trajanja</i>	<i>Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +25°C) proizvod je upotrebljiv 36meseci.</i>
<b>Priprema podloge</b>	<i>Mehanički ukloniti tragove korozije i ostatke starog premaza brusnim papirom ili čeličnom četkom. Masnoću i nečistoće sa metala ukloniti krpom natopljenom sredstvom za odmašćivanje. Na pripremljenu površinu naneti Antik emajl (enterijer) ili Osnovnu boju za metal (eksterijer).</i>	
<b>Uputstvo za rad</b>	<i>Pre upotrebe sadržaj dobro promešati. U zavisnosti od tehnike nanošenja, četkom ili špricanjem, premaz razrediti maksimalno do 10%, Uljanim razređivačem Zvezda-Helios. Premaz je suv na dodir posle 3-5h, a potpuno nakon 48h. Ponovno nošenje preporučujemo posle 24h. Premazati u 2 sloja samostalno u enterijeru ili u 2 sloja preko Osnovne boje za metal u eksterijeru.</i>	
<b>Napomena</b>	<i>Radove izvoditi u dobro provetrenim prostorijama.</i>	

**Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda robne marke ZVEZDA.**

**Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe.**

**Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.**