

Tehničke informacije

LAZURNI LAK

Opšti podaci	Lazurni lak je transparentni premaz na bazi alkidnog veziva, svetlostabilnih pigmentata i organskih rastvarača.	
Namena	Upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju drvene stolarije (vrata, prozori, roletne), lamperije, vrtnih garnitura, ograda i ostalih drvenih površina izrađenih od masivnog drveta u enterijeru i eksterijeru.	
Osobine	▪ otpornost na atmosferilije ▪ visok sjaj premaza ▪ svetlostabilni pigmenti ▪ dobra izdašnost ▪ jednostavna primena	
Tehnički podaci	Karakteristika	Vrednost
	Viskozitet DIN Ø 4mm, 20°C, ISO 2431	20" ± 2
	Gustina (g/cm ³ , 20°C), ISO 2811	0.87±0.01
	Nijansa	10 standardnih nijansi
	Sjaj, ISO 2813	min 80%
	Izdašnost, ISO 2814	10 – 12 m ² /l
	Pakovanje	0.75 i 5l
	Rok trajanja	Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +25°C) proizvod je upotrebljiv 36 meseci.
Priprema podloge	Suvu drvenu površinu dobro prebrusiti, brusnim papirom granulacije 120-180 i očistiti od prašine. Smolu i masnoću očistiti krpom natopljenom Nitro razređivačem. Ukoliko na drvenoj površini postoji stari premaz, on se mora potpuno ukloniti do čistog drveta.	
Uputstvo za rad	Pre upotrebe sadržaj dobro promešati. Lazurni lak naneti četkom, valjkom ili špricanjem u 1-2 sloja u enterijeru ili 2-3 sloja u eksterijeru. Premaz je suv na dodir nakon 6-8 časova. Sledeći sloj se može naneti nakon 12-24h. Drvo koje je već bilo obojeno lazurnim premazom lagano zabrusiti papirom N°=180-220, očistiti od prašine i ponovo premazati Lazurnim lakom 1-2 puta. U slučaju da je površina bila bojena emajlom, boju potpuno odstraniti brušenjem, a potom tretirati kao novo drvo.	
Napomena	Pri radu koristiti rukavice i zaštitne naočare.	

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda robne marke ZVEZDA.
Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe.
Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.