

Tehničke informacije

OSNOVNA BOJA ZA METAL

Opšti podaci	<i>Osnovna boja za metal je jednokomponentni, antikorozioni premaz na bazi vazdušno sušivog, alkidnog veziva, antikorozionih pigmenata, punila i organskih rastvarača.</i>	
Namena	<i>Koristi se kao osnovni premaz za zaštitu metalnih i čeličnih površina u enterijeru i eksterijeru. Nanosi se samostalno ili u sistemu sa Emajlom za drvo i metal, Emajlom za radijatore ili Antik emajlom.</i>	
Osobine	<ul style="list-style-type: none">• štiti od korozije• dobra pokrivnost i prionljivost• dobro razливanje	
Tehnički podaci	Karakteristika	Vrednost
	<i>Viskozitet DIN Ø 4mm, 20°C, ISO 2431</i>	<i>110"\pm10</i>
	<i>Suva materija, ISO 3251</i>	<i>70\pm2%</i>
	<i>Gustina (g/cm³, 20°C), ISO 2811</i>	<i>1.3\pm/-0.02</i>
	<i>Finoća dispergovanja, ISO 1524</i>	<i>max 25 µm</i>
	<i>Stepen prijanjanja, ISO 2409</i>	<i>max GT 0</i>
	<i>Tvrdoća, ISO 1522</i>	<i>35\pm5"/40-50µm</i>
	<i>Elastičnost izvlačenjem, ISO 1520</i>	<i>min 7mm</i>
	<i>Nijansa</i>	<i>siva i smeđa</i>
	<i>Sjaj, ISO 2813</i>	<i>mat</i>
	<i>Razređivanje</i>	<i>Ulijani razređivač, maks 10%</i>
	<i>VOC</i>	<i>A (i), 500g/l (1.12.2013.); proizvod sadrži maks.495g/l</i>
	<i>Izdašnost, ISO 2814</i>	<i>8 – 10 m²/l</i>
	<i>Pakovanje</i>	<i>0.75 i 5l</i>
	<i>Rok trajanja</i>	<i>Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +25°C) proizvod je upotrebljiv 36 meseci.</i>
Priprema podloge	<i>Mehanički ukloniti tragove korozije i ostatke starog premaza brusnim papirom ili čeličnom četkom. Masnoću i nečistoće sa metala ukloniti krpom natopljenom sredstvom za odmašćivanje.</i>	
Uputstvo za rad	<i>Pre upotrebe sadržaj dobro promešati. Na prethodno pripremljenu metalnu površinu naneti Osnovnu boju za metal četkom, valjkom ili špricanjem u dva sloja. U zavisnosti od tehnike nanošenja, boju razrediti maksimalno do 10% Ulijanim razređivačem proizvođača Zvezda-Helios. Premaz je suv na dodir posle 6-8h, a potpuno nakon 48h. Ponovo nošenje preporučujemo posle 24h.</i>	
Napomena	<i>Radove izvoditi u dobro provetrenim prostorijama.</i>	

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda robne marke ZVEZDA.
Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzorka za svoje potrebe.
Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.