

Tehničke informacije **PRAŠKASTA GLET MASA**

Opšti podaci

Praškasta glet masa je jednokomponentna masa izrađena od polimernih veziva, punila, ugušivača i odgovarajućih aditiva. Nanosi se ručno, nerđajućom metalnom gletaricom ili mašinski, u dva sloja, na sve vrste maltera, betona i gipsanih ploča, kao i na već bojene zidove.

Namena

Koristi se za fino izravnjavanje zidova i plafona u enterijeru.

Osobine

- bela
- lako se nanosi
- lako se brusi
- paropropustljiva
- idealna podloga za sve vrste završnih premaza

Tehnički podaci

Karakteristika	Vrednost
isparljiva materija na 105°C , %	max 0.4
sušenje	Suvo na dodir 4-6h; Suvo za brušenje 12h (t=+20°C, rel. vl. 65%)
odnos mešanja sa vodom	2.5 :1 (voda)
potrošnja	0.5-1.5kg/m ² u jednom sloju.
pakovanje	Natron vreće 20kg Natron vreće 5kg
rok upotrebe	Originalno zatvoren i na preporučeni način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +25°C) proizvod je upotrebljiv 12 meseci.

Priprema podlage

Površina mora biti očišćena od prašine i drugih elemenata koji se krune i otpadaju, a glatki stari premazi izbrušeni. Pre nanošenja preporučuje se impregnacija sa Zvezdakril podlogom ekstra (razblaženje sa vodom 1: 8).

Uputstvo za rad

Praškasta glet masa se priprema tako što se na jedan deo vode, ručno ili električnim mešaćem umeša 2,5 težinska dela praškaste glet mase (8kg vode i 20kg praškaste mase). Tako pripremljena masa primenjuje se nakon 30 min. Pre upotrebe pripremljenu smesu obavezno dobro promešati.
Pripremljena masa se nanosi nerđajućom gletaricom u tankom sloju, 1-2mm. Po potrebi naneti u dva sloja. Nakon sušenja masu izbrusiti finim brusnim papirom.
Alat odmah oprati vodom. Optimalna radna temperatura 10-30°C.

Napomena

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda robne marke ZVEZDA. Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzorka za svoje potrebe. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.