

Tehničke informacije

ZVEZDAKRIL FASADNA BOJA

Opšti podaci	Zvezdakril je disperziona akrilna boja izrađena na bazi kvalitetnih veziva, svetlostabilnih pigmenata, punila i odgovarajućih aditiva.	
Namena	Upotrebljava se za zaštitu i bojenje novih i reparaciju starih fasada od raznih vrsta maltera, betona i drugih materijala. Može se koristiti i za bojenje zidova u enterijeru a koji su izloženi isparenjima	
Osobine	<ul style="list-style-type: none">■ izdašna, visoke beline■ otporna na atmosferilije■ neškodljiva čoveku i prirodi■ vodooodbojna	
Tehnički podaci	Karakteristika	Vrednost
	Gustina (g/cm^3 , 20°C), ISO 2811	1,55-1.58g /cm ³
	Suva materija, ISO 3251 , pH	65±1 % 8-9
	Sušenje	Suvo za nanošenje sledećeg sloja posle 6h. Potpuno suvo posle 24h (t=+20°C, rel. vl. 65%).
	Izdašnost	3-4m ² /1kg u dva sloja. (potrošnja zavisi od poroznosti podloge). bela
	Nijansa	Prema potrebi razrediti vodom 10%
	Razredjivanje vodom pre upotrebe	A (c), 40g/l (1.12.2013);proizvod sadrži:maks. 30g/l
	VOC	Plastična ambalaža 3,8 i 25kg
	Pakovanje	Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +25°C) proizvod je upotrebljiv 18 meseci.
Priprema podlage	Sa stare fasadne podlage potpuno ukloniti prašinu i druge elemenate koji se krune i otpadaju (mehanički na suvo ili pranjem).Neravnine i pukotine popraviti odgovarajućim materijalom, zatim površinu impregnirati Zvezdakril podlogom. Stare premaze pre toga obrusiti ili ukloniti tako da se dobije čvrsta površina. Novi zidovi moraju biti potpuno suvi i bez prašine. Ne preporučuje se bojenje po kiši, vetru, jakom suncu i temperaturama ispod 5°C.	
Uputstvo za rad	Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem u dva sloja. Pre razredjenja dobro izmešati sadržaj kante. Drugi sloj naneti preko osušenog prvog sloja. Radna temperatura 5-25°C	
Napomena	Ne sme smrznuti!	

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda robne marke ZVEZDA.
Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzorka za svoje potrebe.
Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.