

## Tehničke informacije

### ZEBROL BOJA ZA BETON

<b>Opšti podaci</b>	Zebrol boja za beton je jednokomponentni premaz na bazi akrilnog veziva, svetlostalnih pigmenata, punila i organskih rastvarača.	
<b>Namena</b>	Koristi se za zaštitu betonskih površina ( podova, terasa, garaža, balkona, podruma ), koje nisu izložene jakom habanju i dejstvu agresivnih supstanci u enterijeru i eksterijeru.	
<b>Osobine</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• brzo suši</li><li>• dobro pokriva i prijanja</li><li>• otporna na atmosferske uticaje</li><li>• jednostavna primena</li></ul>	
<b>Tehnički podaci</b>	<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
	<i>Viskozitet DIN Ø 4mm, 20°C, ISO 2431</i>	<i>130'' ±20</i>
	<i>Suva materija, ISO 3251</i>	<i>60±4%</i>
	<i>Gustina (g/cm³, 20°C), ISO 2811</i>	<i>1.3+/-0.1</i>
	<i>Finoća dispergovanja, ISO 1524</i>	<i>max 25 µm</i>
	<i>Stepen prijanjanja, ISO 2409</i>	<i>max GT 0</i>
	<i>Tvrdoča, ISO 1522</i>	<i>&gt;60''/30µm</i>
	<i>Elastičnost izvlačenjem, ISO 1520</i>	<i>min 7mm</i>
	<i>Nijansa</i>	<i>10 standardnih nijansi</i>
	<i>Sjaj, ISO 2813</i>	<i>mat</i>
	<i>Razređivanje</i>	<i>Razređivač za zebrol maksimalno 10%</i>
	<i>VOC</i>	<i>A (i), 600g/l (1.12.2011); proizvod sadrži maksimalno 599g/l</i>
	<i>Izdašnost, ISO 2814</i>	<i>4-5 m²/l u zavisnosti od poroznosti podloge</i>
	<i>Pakovanje</i>	<i>0.75 i 5l</i>
	<i>Rok trajanja</i>	<i>Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5 do +25°C) proizvod je upotrebljiv 24 meseci.</i>
<b>Priprema podloge</b>	<i>Podloga mora biti suva, ocišćena od prašine, nečistoća i masnoća. Svež beton i malter mora biti star najmanje 28 dana.</i>	
<b>Uputstvo za rad</b>	<i>Pre upotrebe sadržaj dobro promešati. Na pripremljenu podlogu naneti premaz u 2-3 sloja. U zavisnosti od tehnike nanošenja, četkom, valjkom ili špricanjem, razrediti maksimalno do 10% (u prvom sloju 10% a u drugom 5%), razređivačem za Zebrol proizvođača Zvezda-Helios. Premaz je suv na dodir posle 6-8h, a potpuno nakon 24h. Ponovno nošenje preporučujemo posle 24h.</i>	
<b>Napomena</b>	<i>Radove izvoditi u dobro provetrenim prostorijama.</i>	

**Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda robne marke ZVEZDA.**  
**Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzorka za svoje potrebe.**  
**Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.**